ISO 4035

不锈钢薄型六角螺母选型资料

NI 不锈钢 | 性能等级 035 | 薄型结构核对 | 核验日期 2026-10-01

本页整理 Ganter ISO 4035 不锈钢薄型六角螺母的三个现有型号。厂家将其用于螺纹连接中的锁紧；薄型结构适合螺纹长度较短、需要控制占用空间的位置。[1]

规格参数

材质 AISI 304 不锈钢，材料标识 NI；厂家性能等级为 035，完整型号中的前导零应保留。[1]

完整型号	螺纹 d	高度 b	六角对边 s
ISO 4035-M6-035-NI	M6	3.2	10
ISO 4035-M8-035-NI	M8	4	13
ISO 4035-M10-035-NI	M10	5	16

除螺纹标记外，尺寸单位为 mm。b、s 沿用厂家尺寸符号；三个完整型号均见官网型号清单，非自由组合规格。[1]

选型核对

1. 三个型号的螺纹、高度和六角对边均不同。先匹配完整型号与螺纹，再核对安装空间及工具尺寸。

2. 薄型螺母的 035 等级不能仅按材质名称换成其他等级。与普通全高螺母的连接承载和锁紧方案应由具体设计确认。

3. 本页不提供拧紧扭矩、连接预紧力、锁紧保持力或原厂包装数量；不能由薄型结构直接推定这些数值。

厂家来源与资料说明

[1] Ganter ISO 4035 官方产品目录：材质、性能等级与规格表
目录域名：www.ganternorm.com；可按系列 ISO 4035 检索。核验日期：2026-10-01。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。