DIN 6325

淬硬圆柱定位销选型资料

ST 钢 | 直径 m6、长度 js14 | 定位配合核对 | 核验日期 2026-10-01

本页整理 Ganter DIN 6325 钢制定位销的三个现有型号。厂家说明其用于机器零件的连接、固定与定位，通常配合通孔使用；端部定心结构便于压装。[1]

规格参数

材料标识 ST；钢，淬硬 HRC 60 ±2；配合直径磨削、原色。直径公差 m6，长度公差 js14，均按厂家表头列示。[1]

完整型号	直径 d 公差 m6	长度 l1 公差 js14	材料 标识
DIN 6325-6M6-20-ST	6	20	ST
DIN 6325-8M6-24-ST	8	24	ST
DIN 6325-10M6-32-ST	10	32	ST

尺寸单位为 mm。型号中的 M6 是厂家公差代码，对应小写 m6 公差带，不是 M6 螺纹；三个完整型号均见官网清单。[1]

选型核对

1. 三个型号直径、长度均不同。保留完整型号的 M6 代码，并核对孔径、孔公差、定位长度与装配方向。

2. 厂家说明其尺寸不符合 ISO 8734，仅可部分替代；相同标称直径与长度不表示二者可以全面互换。

3. 本页不提供压装力、拔出力、剪切承载或特定孔配合计算；这些取决于零件与工况，需要按设计另行确认。

厂家来源与资料说明

[1] Ganter DIN 6325 官方产品目录：公差、硬度、尺寸与型号
目录域名：www.ganternorm.com；可按系列 DIN 6325 检索。核验日期：2026-10-01。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。