SKF 2Z

双面防尘盖深沟球轴承选型资料

单列 | 非接触双面防尘盖 | CN 游隙 | 核验日期 2026-10-01

本页整理 SKF 6204-2Z、6205-2Z、6305-2Z 三个单列深沟球轴承型号。三者均有双面非接触防尘盖，尺寸分别核对，不因同为2Z结构而推定可以互换。[1][2][3]

规格参数

三个型号均为圆柱孔、轴承钢、脂润滑，径向内部游隙组为 CN；2Z 为双面防尘盖。[1][2][3]

完整型号	内孔直径 d	外径 D	宽度 B
6204-2Z	20	47	14
6205-2Z	25	52	15
6305-2Z	25	62	17

尺寸单位为 mm。三行分别对应官方6204-2Z、6205-2Z、6305-2Z的独立产品页；不得将裸型号或其他密封后缀混用。[1][2][3]

选型核对

1. 6205-2Z 与6305-2Z的内孔同为25，但外径和宽度不同。维修替换时同时核对轴径、座孔、轴向空间及完整后缀。

2. 核对轴/座配合、挡肩与润滑条件。防尘盖不能直接当作液体密封保证；CN不能仅凭外观认定与其他游隙组等同。

3. 本页未列动静载荷、极限转速、寿命计算或原厂包装数量；实际工况与这些选型条件须另按厂家目录确认。

厂家来源与资料说明

[1] SKF 官方印度站 6204-2Z：Technical specification
[2] SKF 官方印度站 6205-2Z：Technical specification
[3] SKF 官方印度站 6305-2Z：Technical specification
核验日期：2026-10-01；公开目录参数整理，最终以厂家现行目录为准。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。