# NBK MJT-20-BL

# 爪式弹性联轴器选型资料

厂家已停售 | MJC-BL 后继系列需重新选型 | 核验日期 2026-10-01

NBK已将MJT-BL列为停售产品，并指向MJC-BL后继系列。本页保留 MJT-20-BL-6-8、MJT-20-BL-8-8、MJT-20-BL-8-10 三个既有型号用于规格核对；MJC-BL须重新选型，不能据此宣称直接互换。[1]

## 规格参数

三者均为紧定螺钉型，M3螺钉的厂家拧紧扭矩为0.7 N· m；BL弹性套硬度A80，目录额定转矩1.8 N· m，超过30° C须按厂家系数降额。[1][2]

| 完整型号 | 轴孔1<br>D1 | 轴孔2<br>D2 | 外径<br>A | 总长<br>W |
|---|---|---|---|---|
| MJT-20-BL-6-8 | 6 | 8 | 20 | 30 |
| MJT-20-BL-8-8 | 8 | 8 | 20 | 30 |
| MJT-20-BL-8-10 | 8 | 10 | 20 | 30 |

尺寸单位为 mm。W为总长30；L为单侧轮毂长度10，不混用符号。型号/孔径见[1]，共用结构及BL性能行见[2]。

## 选型核对

1. 两端孔径分别核对，不按总长判断互换。标准轴孔为H8，配用轴径建议h6/h7；尺寸配合和轴端条件仍需确认。[2]

2. 使用温度为-20至60° C，超过30° C须按系数修正转矩。1.8 N· m不能作为任意温度或零背隙传动保证。[2]

3. 停售型号不代表存在真实余库；MJC-BL需重新核对尺寸与性能。实际库存、包装、寿命及替代兼容尚未验证。

## 厂家来源与资料说明

[1] NBK MJT-20-BL 官方型号页：停售告示与三精确型号
[2] NBK 官方MJT尺寸/性能表：含MJT-20 BL行与温度注记
核验日期：2026-10-01；公开目录参数整理，最终以厂家现行目录为准。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。