Festo DSBC

标准气缸选型资料

ISO 15552 | PPVA 可调气缓冲 | 核验日期 2026-10-01

本页整理三个精确订货号的DSBC双作用气缸；缸径、行程及气口须同时核对。[1]-[3]

规格参数

三者均为单端外螺纹活塞杆，PPVA两端气缓冲可调；工作压力0.6-12 bar，环境温度-20至80° C。[1]-[3]

完整型号	订货号	缸径 (mm)	行程 (mm)	气口	杆端螺纹
DSBC-32-50-PPVA-N3	1376424	32	50	G1/8	M10x1.25
DSBC-32-100-PPVA-N3	1376426	32	100	G1/8	M10x1.25
DSBC-40-100-PPVA-N3	1376660	40	100	G1/4	M12x1.25

气口见各数据表第2页；杆端螺纹不是气口。检测方式为接近开关，须另核对匹配附件。[1]-[3]

选型核对

1. 按运动行程、安装空间和连接尺寸选型；同为100 mm行程的两款，其缸径、气口与杆端螺纹不同。

2. 介质为ISO 8573-1:2010 [7:4:4]压缩空气；开始润滑运行后须持续润滑。负载与缓冲需按工况校核。

3. 本页未列原厂包装或当前供货状态，不以理论推力代替允许负载，也不据目录存在保证生命周期。

厂家来源与资料说明

[1] Festo 1376424 官方数据表
[2] Festo 1376426 官方数据表
[3] Festo 1376660 官方数据表
核验日期：2026-10-01；最终以厂家现行目录为准。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。