Festo ADN

紧凑型气缸选型资料

ISO 21287 | PPS 自动气缓冲 | 核验日期 2026-10-01

三款ADN均为32 mm缸径，区别为20、25、50 mm行程；完整型号按原数据表保留。[1]-[3]

规格参数

双作用、单端外螺纹活塞杆M10x1.25、气口G1/8；PPS为自动调节气缓冲。压力1.5-10 bar，环境-20至80° C。[1]-[3]

完整型号	订货号	缸径 (mm)	行程 (mm)
ADN-32-20-A-PPS-A	572657	32	20
ADN-32-25-A-PPS-A	572658	32	25
ADN-32-50-A-PPS-A	572661	32	50

参数来自各精确型号数据表第1页；PPS自动调节气缓冲与DSBC的PPVA可调气缓冲应分开核对。[1]-[3]

选型核对

1. 紧凑外形不代表可与其他标准气缸直接替换；安装孔、外形、行程余量和配件仍须核对厂家尺寸资料。

2. 介质为ISO 8573-1:2010 [7:4:4]压缩空气；开始润滑运行后须持续润滑，实际速度与缓冲需按负载校核。

3. 本页未列原厂包装、当前供货或工况寿命；不把目录理论推力当作安全承载保证。

厂家来源与资料说明

[1] Festo 572657 官方数据表
[2] Festo 572658 官方数据表
[3] Festo 572661 官方数据表
核验日期：2026-10-01；最终以厂家现行目录为准。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。