Festo VUVS

电磁阀选型资料

L20 系列 | 5/2 阀 | 24 V DC | 核验日期 2026-10-01

三款均为5/2阀、G1/8工作口和24 V DC线圈；电控形式、复位方式与最低压力不同。[1]-[3]

规格参数

阀尺寸21 mm，DIN 1343标准标称流量700 L/min；线圈2.6 W、允许电压波动±10%，环境及介质-10至60° C。[1]-[3]

完整型号	订货号	电控形式	复位方式	压力 (bar)
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1	575263	单电控	气弹簧	2.5-10
VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1	575265	双电控	未列弹簧	1.5-10
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1	575264	单电控	机械弹簧	2.5-10

B52数据表未列弹簧复位，不能套用AD或MD。IP65仅在使用插座并满足IEC 60529条件时成立。[1]-[3]

选型核对

1. 核对控制逻辑与失电、失气工况；不能仅因气口和电压相同，就认定三款可互换。

2. 电连接为EN 175301-803 Type C；配用插座、内部先导与气源压力须核对，工作口与先导排气口不混用。

3. 本页未确认包装或供货状态；工程安全功能须按回路另行评估，不据阀型号声称安全认证。

厂家来源与资料说明

[1] Festo 575263 官方数据表
[2] Festo 575265 官方数据表
[3] Festo 575264 官方数据表
核验日期：2026-10-01；最终以厂家现行目录为准。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。