Festo QS

直通快插接头选型资料

R 外螺纹 | 管外径选型 | 核验日期 2026-10-01

三款为直通快插接头，均采用R外螺纹与螺纹密封涂层；管径按外径核对。[1]-[3]

规格参数

镀镍黄铜主体、POM释放环、NBR密封；环境-10至80° C。全温度压力-0.95至6 bar，随温度变化可至14 bar。[1]-[3]

完整型号	订货号	外螺纹	管外径 (mm)	插入深度 (mm)	厂家包装 (件)
QS-1/8-6	153002	R1/8	6	17	10
QS-1/4-6	153003	R1/4	6	17	10
QS-1/4-8	153005	R1/4	8	18.2	10

当前三份数据表包装均为10件；厂家包装不等同商城按件销售单位、起订量或递增量。[1]-[3]

选型核对

1. R锥外螺纹不能改写为G平行螺纹；核对安装端形式、管材公差与密封条件，不只比对英寸数。

2. 14 bar为随温度变化的上限，不适用于整个温度范围；水工况另有最高50° C、0.6 MPa限制。

3. 本页未确认当前供货、工况寿命或替代兼容；旧资料的不同包装值应与本日精确订货号数据表核对。

厂家来源与资料说明

[1] Festo 153002 官方数据表
[2] Festo 153003 官方数据表
[3] Festo 153005 官方数据表
核验日期：2026-10-01；最终以厂家现行目录为准。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。