Festo PUN-H

聚氨酯气管选型资料

蓝色 BL | 外径与弯曲半径核对 | 核验日期 2026-10-01

三款蓝色PUN-H气管按精确订货号整理；表中内径为厂家原值，不由型号中的壁厚名称推算。[1]-[3]

规格参数

醚基TPE-U(PU)，环境-35至60° C。全温度压力-0.95至6 bar；随温度变化可至10 bar，须核对厂家曲线。[1]-[3]

完整型号	订货号	外径 (mm)	内径 (mm)	最小弯曲半径(mm)	流量相关弯曲半径(mm)
PUN-H-6X1-BL	197384	6	4	10	26
PUN-H-8X1,25-BL	197385	8	5.7	21	37
PUN-H-10X1,5-BL	197386	10	7	28	52

最小弯曲与流量相关半径不同。三订货号在242003 EN 2026.08目录中包装均50 m，不等同按米销售起订量。[4]

选型核对

1. 快插接头按管外径匹配；型号小数逗号保留。197385的厂家内径为5.7 mm，不据壁厚名称推成5.5 mm。

2. 10 bar不适用于整个温度范围；水工况按厂家曲线，0至60° C最高0.3 MPa。[1]-[3]

3. 本页不保证工况寿命或当前供货；拖链半径、反复弯曲、介质和温压条件须结合应用核对。

厂家来源与资料说明

[1] Festo 197384 官方数据表
[2] Festo 197385 官方数据表
[3] Festo 197386 官方数据表
[4] Festo 242003 目录：第7页50 m包装
核验日期：2026-10-01；最终以厂家现行目录为准。

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。