OMRON MY-GS-R

插拔式功率继电器选型资料

DC24线圈选项 | 极数、插针与锁定杆 | 核验日期 2026-10-01

三个现存规格均选择24 VDC线圈。基础型号与订购电压分别列示；本页不将DC24拼造为新的基础型号。[1][2]

规格参数

均带LED动作及机械指示，插拔式端子，底座另选。LED型号工作温度-40至70°C，不结冰或凝露。[2]

基础型号	触点配置	插针数	锁定杆	所选线圈
MY2N-GS-R	DPDT/2极	8	无	24 VDC
MY4N-GS-R	4PDT/4极	14	无	24 VDC
MY2IN-GS-R	DPDT/2极	8	有	24 VDC

电阻负载：2极为10A/250VAC或10A/30VDC，4极为6A/250VAC或6A/30VDC；感性负载须按另表。[2]

选型核对

1. 4极6 A限环境50°C条件；70°C时为3 A。额定负载、最大值与认证额定不同，不能混用。[2]

2. 核对底座针脚、触点与线圈；LED指示通电，不等于触点动作证明。锁定杆不是线圈失电保持继电器。[2]

3. 原厂包装、当前供货与生命周期未核实；不得沿用旧MY-GS负载额定或擅加二极管、CR后缀。

厂家来源与资料说明

[1] OMRON MY-GS-R 型号与电压表
[2] OMRON MY 系列现行完整数据表

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。