Schneider Acti9 iC60H

C曲线单极断路器选型资料

1P | 6 A / 10 A / 16 A | 核验日期 2026-10-01

三个型号均为iC60H、单极1P、C曲线，差异为额定电流。短路分断值须连同标准、电压与频率使用。[1]-[3]

规格参数

Ue交流：12-60、100-133、220-240 VAC（50/60 Hz）；直流：12-60、60-72 VDC。支持35 mm DIN导轨。[1]-[3]

完整型号	额定电流(A)	极数/曲线	Icn(kA) 230VAC	Icu(kA) 220-240VAC
A9F84106	6	1P/C	10	15
A9F84110	10	1P/C	10	15
A9F84116	16	1P/C	10	15

Icn依据EN/IEC60898-1；Icu依据EN/IEC60947-2；表中均为50/60Hz交流条件。三者原厂包装均1件。[1]-[3]

选型核对

1. 按导线载流量、负载启动特性、环境降额与预期短路电流核对；不以C曲线名称保证具体负载适配。

2. 不把Ui绝缘电压当Ue，不把交流分断能力直接用于直流；本页不宣称具备漏电保护。

3. 端子、母排与上下级保护协调按原厂核对；当前供货、生命周期及设备安全回路结论未核实。

厂家来源与资料说明

[1] Schneider A9F84106 技术表
[2] Schneider A9F84110 技术表
[3] Schneider A9F84116 技术表

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。