MEAN WELL LRS
24 V开关电源选型资料

单路直流输出 | 自然风冷金属外壳 | 核验日期 2026-10-01

三个精确24 V型号的额定输出功率不同；系列名称35/50/100不等于各24 V型号的实际额定瓦数。[1]-[3]

规格参数

输入85-264 VAC或120-373 VDC，交流47-63 Hz；工作温度-30至70°C，必须按输入与温度降额曲线使用。[1]-[3]

精确型号	输出电流(A)	额定功率(W)	外形LxWxH (mm)	端子位数
LRS-35-24	1.5	36	99x82x30	5
LRS-50-24	2.2	52.8	99x82x30	5
LRS-100-24	4.5	108	129x97x30	7

35/50端子为L/N/FG/V-/V+；100为L/N/FG及两组V-/V+，仍为同一输出。原厂装箱60/60/40件。[1]-[3]

选型核对

1. 额定参数一般依230VAC、额定负载、25°C测量；-30至70°C不表示全温度、全输入范围可满载。[1]-[3]

2. 核对负载启动峰值、余量、接地、通风及接线保护；100的重复输出端子不构成两路独立电源。

3. 防护等级、当前供货与生命周期未核实；装箱数量不是本地起订量，不据金属外壳宣称防水。

厂家来源与资料说明

[1] MEAN WELL LRS-35 规格书
[2] MEAN WELL LRS-50 规格书
[3] MEAN WELL LRS-100 规格书

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。