Schneider Harmony XB5
22 mm平头按钮选型资料

非照明 | 弹簧复位 | 无标记 | 核验日期 2026-10-01

三个型号均为完整塑料平头按钮，弹簧复位、无标记；黑色与绿色为1NO，红色为1NC，不以颜色代替触点核验。[1]

规格参数

安装直径22 mm，螺钉夹紧接线；本页为非照明机械触点型号，没有另列灯源或线圈供电电压。[1][2]

完整型号	按钮颜色	触点	装配部件 基体 + 按钮头
XB5AA21	黑色	1NO	ZB5AZ101 + ZB5AA2
XB5AA31	绿色	1NO	ZB5AZ101 + ZB5AA3
XB5AA42	红色	1NC	ZB5AZ102 + ZB5AA4

NO为常开，NC为常闭。XB5AA42不是1NO+1NC的XB5AA45；完整装置不混同单独按钮头。[1]

选型核对

1. XB5AA31原表：AC-15为240V/3A，DC-13为250V/0.27A；热电流10A不是任意负载开断值。[2]
2. 按精确型号核对端子、负载类别和动作逻辑；本页不以红色或1NC宣称是急停或安全装置。
3. AA31原厂包装1件；AA21/42包装与各自完整负载额定、三者当前供货和生命周期仍需核实。[2]

厂家来源与资料说明

[1] Schneider Harmony XB5 官方目录
[2] Schneider XB5AA31 精确数据表

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。