Phoenix Contact PT

Push-in导轨接线端子选型资料

直通端子 | 标称截面与负载额定 | 核验日期 2026-10-01

三个灰色直通端子均为Push-in连接；2个连接点、1个位置、1个电位。订货号与标称截面逐行核对。[1]-[3]

规格参数

安装NS35/7,5或NS35/15导轨，依据IEC60947-7-1。标称截面、电流与电压是独立指标，不互相替代。[1]-[3]

型号 / 订货号	标称截面 (mm²)	标称电流 (A)	标称电压 (V)	剥线长度 (mm)
PT 2,5 3209510	2.5	24	800	8-10
PT 4 3211757	4	32	800	10-12
PT 6 3211813	6	41	1000	10-12

原厂包装与原厂MOQ均50件；不据此代替商城销售单位或起订量。PT 4标称32A，不能混用PT 6的41A。[1]-[3]

选型核对

1. 刚性导线范围依次0.14-4、0.2-6、0.5-10 mm²；带套管柔性线、直接插入线范围另有条件。[1]-[3]

2. 最大电流依截面另定；PT 4的36A仅对应6mm²刚性线，不等于标称32A。桥接件和降额另核。[2]

3. 核对端板、固定件、剥线和触电保护；当前供货与生命周期未核实，不保证具体柜体或导线适配。

厂家来源与资料说明

[1] Phoenix Contact PT 2,5 / 3209510 产品技术表
[2] Phoenix Contact PT 4 / 3211757 产品技术表
[3] Phoenix Contact PT 6 / 3211813 产品技术表

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。