LAPP SKINTOP ST-M
公制电缆接头选型资料

ST-M标准密封 / RAL 7001银灰 | 核验日期 2026-10-01

本页三款为ST-M标准密封、RAL7001银灰型号。先核对实际电缆外径，再核对螺纹；不能按螺纹大小推定夹紧范围。[1][2]

规格参数

接头体与压紧螺母为聚酰胺，密封环为CR。IP66、IP68（5bar/30min）、IP69按厂家安装条件使用；ST-M与缩径STR-M区分。[1]

完整型号 / 订货号	夹紧范围(mm)	螺纹长度(mm)
SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY 53111000	3.5-7	8
SKINTOP ST-M 16X1.5 RAL 7001 SGY 53111010	4-10	8
SKINTOP ST-M 20X1.5 RAL 7001 SGY 53111020	6-13	9

三型号连接螺纹分别M12x1.5、M16x1.5、M20x1.5；原厂VPE各100件，不是价格单位或商城MOQ。[1][2]

选型核对

1. 静态温度-40至100°C，动态-20至100°C。防护等级不代替耐化学品、耐油或环境适配核验。[1]

2. 电缆外径须落入各夹紧范围；核对安装孔、壁厚、螺纹有效啮合及密封组件，不能用STR-M参数替代。

3. 原厂包装100件与商城拆零销售分开；不凭资料承诺具体库存、交期。当前供货与生命周期未核实。

厂家来源与资料说明

[1] LAPP SKINTOP ST-M 数据表
[2] LAPP ST-M 型号与包装表

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。