LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110

PVC控制电缆选型资料

3G / 4G / 5G | 每芯0.75 mm² | 核验日期 2026-10-01

三个精确订货号均为0.75mm²带保护导体电缆，区别为总芯数。G表示含绿黄保护导体；保护导体计入3、4、5芯总数。[1]-[4]

规格参数

裸铜细绞导体、PVC芯绝缘和灰色RAL7001 PVC外护套；黑芯白数字。额定U0/U为300/500 V，不能把试验电压当工作额定。[1]-[4]

完整型号 / 订货号	总芯数	每芯(mm²)	标称外径(mm)
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75 1119103	3	0.75	5.7
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 1119104	4	0.75	6.2
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75 1119105	5	0.75	6.7

外径是厂家目录标称值，公差需另询。目录标准长度有多档，不等于固定包装长度或商城每米销售单位。[1]

选型核对

1. 固定敷设、偶尔弯曲与拖链的条件不同；柔性不等于任意连续运动能力。载流量、温升与保护配合另核。

2. 按PE需求、接线数量与实际外径选电缆和接头；300/500 V不代表网络性能或任意电动机适配。[1]-[4]

3. 目录卷装规则为≤30kg或≤250m，否则盘装；具体交付长度和包装未核实，不以€/100M价格单位推定。[1]

厂家来源与资料说明

[1] LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 目录
[2] LAPP 1119103 型号页
[3] LAPP 1119104 型号页
[4] LAPP 1119105 型号页

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。