Phoenix Contact CD
PVC配线槽选型资料

宽高逐型号核对 / 含盖及底座 | 核验日期 2026-10-01

三款配线槽均由盖和安装底座组成，用于控制柜配线。40x40、60x40、40x60宽高不同，不能把同一外观示意当通用尺寸图。[1]-[3]

规格参数

PVC材质、石灰色RAL7030，UL94阻燃等级V0；非无卤。原厂长度均2000 mm，工作环境温度-25至60° C。[1]-[3]

型号 / 订货号	宽(mm)	高(mm)	长(mm)	原厂包装(件)
CD 40X40 3240189	40	40	2000	26
CD 60X40 3240190	60	40	2000	20
CD 40X60 3240192	40	60	2000	24

原厂包装和厂家MOQ分别26/20/24件；不代替商城销售单位、起订量，也不表明提供任意裁切服务。[1]-[3]

选型核对

1. 按真实电缆外径、填充率、弯曲半径和散热核对可用空间；宽x高外形面积不能直接作为允许填充截面。

2. V0是UL94阻燃等级，不等于无卤、整柜防火或安全认证结论；核对盖板、固定件和安装环境。[1]-[3]

3. 每款尺寸与订货号逐项匹配。当前供货、生命周期及具体柜体配线适配未核实，不以40x40示意替代60x40或40x60。

厂家来源与资料说明

[1] Phoenix CD 40X40 / 3240189 技术表
[2] Phoenix CD 60X40 / 3240190 技术表
[3] Phoenix CD 40X60 / 3240192 技术表

本资料由惠州飞讯云商互联网服务有限公司依据厂家公开目录独立编制，为原创中文选型整理，非厂家证书或原厂图纸。最终以厂家现行目录为准；本资料不表明厂家授权、供货承诺或特定设备适配结论。